

DINITROL 5010 Zajcsökkentő lap

Jellemzők:

A Dinitrol 5010 elasztikus, bitumenmentes, festhető öntapadó zajcsökkentő lap, nagy hangelnyelő hatással fém-és műanyag lemezekre, gép-és eszkozburkolatra. A zajlapot öntapadó réteg borítja, amelyet zsírpapír véd. A zajlap felülete matt, sötétbarna színű.

Összetétel:

A lemez SBR gumiból, nagy sűrűségű ásványi töltőanyagokból és lágyítókból áll.

Műszaki adatok:

Sűrűség:	1,749 g/ml (beleértve a zsírpapírt is)
Rétegvastagság:	kb. 1,75 +/- 0,18 mm
Súly / m²	3,5 +/- 0,3 kg/m ²
Shore- keménység:	70
Tűz osztály:	önkioltó
Max. hőmérséklet-tartomány:	-30°C -tól +120°C -ig
Működési hőmérséklet tartomány:	-20°C-tól 100°C-ig
Szakítószilárdság:	0,64 daN
Öntapadás:	kb. 6 hónap
Ragasztó típusa:	térhálós polimerek
Optimális tárolási hőmérséklet:	15°C-25°C
Hangelnyelés:	≥ 13 dB/s ME SAE
Feldolgozási hőmérséklet:	kb. 18°C
Ragadás ereje(24 óra után):	kb. 5 N/cm
Kiszerezés:	50 x 50 cm 10 db lap / karton